

768935

Perceuse-visseuse DR 18/4 E FFP-Set



Points forts

- Cinq machines en une grâce à l'interface FastFix : perceuse, visseuse de puissance, perceuse d'angle, visseuse d'angle et visseuse de chantier
- Utilisation universelle grâce au réducteur à 4 vitesses avec un régime compris entre 400 et 4 000 tr/min
- Arrêt immédiat : l'outil s'arrête immédiatement après avoir relâché l'accélérateur
- Maniabilité exceptionnelle avec un poids de seulement 1,7 kg et une taille de 10 cm plus petite que les outils traditionnels
- Rendement et puissance du moteur EC exceptionnels
- Rayon d'action exceptionnel grâce au câble de 7,5 m

Principales utilisations

- Vissage de vis d'un diamètre de 8 mm max
- Vitesse idéale pour les perçages standard
- Perçage de petits diamètres, par ex. dans l'acier
- Vissage avec butée de profondeur pour la pose de plaques de plâtre ou la construction de façades

Équipement standard

- mandrin CENTROTEC
- Porte-embouts CENTROTEC
- TX 40
- Mandrin de serrage rapide
- poignée supplémentaire
- Renvoi d'angle

Verpackung

en SYSTAINER

SYS 2 DF T-LOC

Caractéristiques techniques

Puissance nominale absorbée	705	W
Vitesse max. (à vide)/vitesse	0-4000/4	min-1
Vitesse de rotation (ralenti) 1ère vitesse	0-400	min-1
Vitesse de rotation (ralenti) 2ème vitesse	0-850	min-1
Vitesse de rotation (ralenti) 3ème vitesse	0-1900	min-1
Vitesse de rotation (ralenti) 4ème vitesse	0-4000	min-1
Couple dur / tendre (Nm)	50/30	Nm
Diamètre de perçage dans le bois / le métal / la pierre	50/18/-	mm
Poids sans câble secteur, avec CENTROTEC	1,7	kg