

584159

Aspirateur CTL MIDI 230V



Points forts

- Homologation pour la classe L
- Très légère et compacte pour un transport tout confort
- Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau
- Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine hautes performances compacte et au tuyau d'aspiration de forme conique
- Fixation en un éclair des SYSTAINER grâce au Sys-Dock
- Sacs filtres SELFCLEAN très résistants et autonettoyants offrant une dépression d'aspiration constante et élevée
- Avec compartiment de rangement pour sac filtre de rechange
- Utilisation optimum du volume de cuve grâce au filtre plat

Principales utilisations

- Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- Pour une utilisation mobile sur chantier
- Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- Idéal pour les petits travaux de ponçage, fraisage, sciage et perçage
- Idéal pour le nettoyage final après le travail
- Pour l'aspiration de solides et de liquides

Equipement standard

- sac filtre monté
- tuyau Ø 32/27 x 3,5 m-AS avec raccord angulaire tournant côté aspirateur
- rangement pour le tuyau
- Sys-Dock avec fonction T-LOC

Verpackung

en emballage carton

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Puissance absorbée | 400-1200 | W |
| Débit max. | 3700 | l/min |
| Dépression max. | 24000 | Pa |
| Surface filtrante | 5000 | cm ² |
| câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc | 7,5 | m |
| Cuve / sac filtre | 15/12,5 | l |
| Dimensions (L x l x h) | 440 x 340 x 470 | mm |
| Puissance admissible à la prise | 2400 | W |
| Poids | 9 | kg |