

769006

Scie

IS 330 EB-FS



Points forts

- Idéal pour chantiers : poids de 7,0 kg et profondeur de coupe de 330 mm pour la découpe de matériaux d'isolation épais
- Coupes d'onglet à 60° avec profondeur de coupe de 165 mm
- Coupes rectilignes et sans éclats grâce au rail de guidage FESTOOL
- Réglage de la tension de chaîne sans outil
- Raccord d'aspiration orientable permettant de brancher un aspirateur
- Ne convient pas pour le bois

Principales utilisations

- Découpe de matériaux isolants résistants à la pression comme la fibre de bois, PUR ou EPP

Equipement standard

- chaîne Iso SC 3/8"-90 I-57E
- chaîne Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E
- rail de guidage FS 1400/2
- huile pour chaînes 250ml

Verpackung

en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance nominale absorbée	1600	W
Profondeur de coupe 0° ;90°/45°/60° mm	330/230/165	
Vitesse (à vide)	4600	min-1
Coupes biaisées	0-60	°
Vitesse de coupe (ralenti)	12	m/s
Position de la lame	0-10	°
Poids	7	kg
Longueur de câble	7,5	m