

# 769532

## Rabot

### PL 205 E



#### Points forts

- Guidage sûr, grâce à une disposition idéale de la poignée et à de longues semelles de rabot
- Ejection des copeaux remarquable avec vue dégagée sur la pièce, grâce au dispositif de soufflage "turbo"
- Réglage idéal de la profondeur de coupe par le biais d'un mouvement de rotation au niveau de la poignée supplémentaire
- Maniement simple lors du chanfreinage de barres, grâce à une rainure en V dans la semelle de pénétration
- Entière utilisation de la largeur du rabot grâce à un guidage précis avec galets montés sur roulements à billes
- Confortable grâce au système électronique SSB : démarrage en douceur, frein électrodynamique, vitesse de rotation constante et protection contre les surcharges

#### Principales utilisations

- Pour le lissage de surfaces et la partie rugueuse des traits de sciage
- Pour le rajeunissement des embouts de chevrons sur la partie visible
- Chanfreinage de poutres grâce à une rainure en V dans la semelle
- Pour une largeur de rabotage max. de 205 mm

#### Equipement standard

- arbre porte-couteaux avec barres de serrage et 2 couteaux de rabot trimétal de 19 x 1 x 205 mm
- clé à pipe de 8
- câble de raccordement de 10 m

#### Verpackung

en emballage carton

#### Caractéristiques techniques

Largeur de rabotage max.	205	mm
Puissance nominale absorbée	2000	W
Profondeur de rabotage réglable	0-3	mm
Vitesse (à vide)	13500	min-1
poids	13	kg