

# BO4565

## Ponceuse vibrante

Code EAN : 0088381081740



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Puissance

Puissance nominale 200 W

#### Cadence

Nombre d'oscillations max. 14000 orb/min

#### Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 1,5 mm

#### Dimensions des abrasifs

Dimensions du patin de ponçage 112 x 190 mm

Dimensions abrasifs standards 114 x 102 mm

Dimension du triangle 96 mm

#### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ( $a_{h,v}$ ) 4 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 81 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 92 dB (A)

#### Général

Dimensions (L x l x h) 219 x 112 x 139 mm

Longueur cordon d'alimentation 2 m

Poids net 1,2 kg

### AVANTAGES PRODUIT

- Plateau triangulaire velcro sur les 2 faces : pour un ponçage aisé par exemple des jalousies
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux de finition dans les endroits difficiles d'accès

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Feuilles rectangulaires abrasives 114x102 mm - 3 + 3 trous - Auto-agrippant (P-33087, P-33093, P-33102, P-33118, P-33124, P-33130, P-33146, P-33152, P-33168)

Feuilles triangulaires abrasives 94 mm (P-33255, P-33261, P-33277, P-33283, P-33299, P-33308, P-33314, P-33320, P-33336)

Plateau pour ponceuse BO4565 (158325-7)

### ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 193932-9 Porte sac à poussière + sac

1 X 193712-3 Sac à poussières en papier

Charbon : 191962-4