

PS6100-45

Tronçonneuse Pro 2 temps 61 cm³ 45 cm

La polyvalence et les technologies au service des professionnels de la

Code EAN : 4002829847909

DOLMAR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Type de moteur | 2 temps |
| Cylindrée | 61 cm ³ |
| Alésage du cylindre | 47 mm |
| Course | 35 mm |
| Capacité du réservoir d'huile | 0,48 l |
| Bougie | NGK BPMR 7A |

Puissance

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Puissance débitée maximale | 3,4 kW |
| Puissance nominale maximale | 4,6 ch |
| Régime à puissance maximale | 10000 tr/min |
| Couple net maximal | 3,7 Nm |
| Régime à couple maximal | 7000 tr/min |
| Rapport poids / puissance | 1,76 kg/kW |

Régime

| | |
|---------------------|--------------|
| Vitesse à vide max. | 13800 tr/min |
|---------------------|--------------|

Vitesse linéaire ou périphérique

| | |
|-------------------------|----------|
| Vitesse de chaîne (max) | 29,6 m/s |
|-------------------------|----------|

Autonomie

| | |
|---------------------|-------|
| Réservoir d'essence | 0,8 l |
|---------------------|-------|

Outillage à utiliser

| | |
|--------------------------------|--------|
| Longueur nominale guide-chaîne | 45 cm |
| Type de chaîne | 099 |
| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Epaisseur de chaîne (rainure) | 1,5 mm |
| Nombre de maillons entraîneurs | |
| Gauge | 1,5 mm |

Fonctions facilitant le démarrage

| | |
|--------------------------------|---|
| Pompe d'amorçage | + |
| Lanceur à ressort d'assistance | + |

Niveaux d'exposition

| | |
|---|----------------------------|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 5,0 / 4,0 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée avant (a _h) | 5,0 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée arrière (a _h) | 4,0 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 2,5 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 2 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 105 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 117 dB (A) |

Général

| | |
|-----------|------|
| Poids net | 6 kg |
|-----------|------|

AVANTAGES PRODUIT

- Technologie SAS : Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence).
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE » : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Filtre à air d'entretien simple, d'une grande surface et d'une excellente efficacité : prolonge la durée de vie du moteur
- Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099064 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 411909650 Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 957004002 Pochette à outils