

SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE • 400 MM
 SCROLL SAW WITH PEDAL • 400 MM

SAC407

MONOPHASÉ • MONOPHASE



Table en fonte d'aluminium inclinable à 45°
 Cast aluminium working table.
 Tilt up to 45°



Flexible avec mandrin
 ø 3 mm pour micro outillage
 Flexible hose with chucks for
 micro tooling



Commande de Marche/Arrêt par pédale
 Control On/off pedal

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINE DATA

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation.
- Variateur de vitesse électronique permettant d'adapter la coupe au matériau.
- Commande de mise en marche à pédale.
- Flexible avec pince de serrage pour micro outillage.
- Table en fonte d'aluminium, inclinable de 45° à gauche, avec rainures latérale et longitudinale pour utilisation du guide d'onglet.
- Guide d'onglet pour les coupes biseautées.
- Souffleur flexible orientable et sortie d'aspiration Ø 35 sous la table.
- Lampe 10 W sur flexible orientable.
- Boîtier de rangement pour les lames et le petit outillage.
- 2 adaptateurs pour pouvoir monter des lames lisses sans ergot (longueur 130 mm).
- Levier de réglage rapide de la tension de la lame.
- Cache de protection et presseur de bois.

GARANTIE	2	WARRANTY
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	90 W- 0,12CV	Motor power (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	630 x 300 x 340 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Mise en marche	Interrupteur et commande à pédale ON/OFF swith and electronic pedal	Start
Variateur	Electronique	Variator
Vitesse de coupe	750 à 1500 cps/min	Cutting speed
Longueur des lames (avec ergots)	127 mm	Blade lenght (with pin)
Dimensions de la table (IxP)	254 x 414 mm	Table size (LxD)
Inclinaison à gauche	45°	Table level angle (Left)
Profondeur de coupe	400 mm	Cutting depth
Hauteur de coupe	55 mm (20 mm à 45°)	Cutting height
Flexible	1100 mm	Flexible hose length
Vitesse de rotation du flexible	1650 à 4950 t/min	Flexible hose speed
Pince de serrage	ø 3 mm	Chucks
Sortie d'aspiration	ø 35 mm	Dust extraction
Puissance de la lampe	12V/10 W	Lamp power
Poids Net	15,5 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	130200 (+ N° vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501708784	Barcode
Colisage (LxIxH)	660 x 340 x 360 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	17,5 Kg	Gross weight

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le guide d'onglet, la lampe, le souffleur, le presseur, le cache de protection, le flexible micro outillage, 1 lame de scie à ergots, 2 adaptateurs pour lames sans ergot, un adaptateur d'aspiration conique (D.35 à 24mm intérieur), clés et notice d'utilisation.

• CARTE DE 12 LAMES DE SCIE À CHANTOURNER 127 MM " À ERGOTS "




2,0	0,25	10 DPC Regular	Bois, étain, corian, mica	2901.12	6,10
3,0	0,50	6 DPC Regular	Bois, étain, corian, mica	2902.12	6,10
2,0	0,25	7,5 DPC Skip	Bois, corne, os	2903.12	6,10
3,0	0,50	2,75 DPC Hook	Bois, aggloméré	2904.12	6,10

• ASSORTIMENT DE 12 LAMES DE SCIE À CHANTOURNER 127 MM " À ERGOTS " (3 PIÈCES PAR LARGEUR)



2,0	0,25	10 DPC	Bois, étain, corian *		
3,0	050	6 DPC	Bois, étain, corian *	2949.12	6,10
2,0	0,25	7,5 DPC	Bois, corian, os		
3,0	0,50	2,75 DPC	Bois, et aggloméré		

• ASSORTIMENT DE 12 LAMES DE SCIE À CHANTOURNER 130 MM " À BOUTS LISSES " (3 PIÈCES PAR LARGEUR)



1,05	Spiralée	17 DPC Regular	Bois, plastique, corne, os >25 mm		
1,08	0,34	2,75 DPC Regular	Bois, corne, os >25 mm		
1,40	0,42	10 DPC Skip	Bois, corne, os >50 mm	2849.12	6,10
1,80	0,50	5 DPC Skip	Bois, étain, corian *		