

PS460-45

Tronçonneuse thermique 2 Temps 45,6 cm³ Farmer

Code EAN : 4002829752586



DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE » : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec 'stop alimentation' lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chaîne (523093756, 528099756, 957099801, 528099764, 523093764, 528099772, 523093772)

Fourreau de protection (952010140, 952010130, 952020150, 952020140)

Bougies (958603621)

Guide étoile (411907650, 411909650, 411910650)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	45,6 cm ³
Alésage du cylindre	43 mm
Débattement du piston	31,4 mm
Capacité du réservoir d'huile	270 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	2,2 kW
Puissance débitée maximale	3 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	2,7 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	2,5 kg/kW

Régime

Vitesse à vide max.	13500 tr/min
---------------------	--------------

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
--------------------------	----------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,47 l
---------------------	--------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Type de chaîne	099/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Épaisseur de chaîne (rainure)	0,058 / 1,5 mm
Nombre de maillons entraîneurs	56
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax poignée Av/Ar	4,1 / 3,6 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	4,1 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,6 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	102,1 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	110,8 dB (A)

Général

Poids net	5,5 kg
-----------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099064 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 952020140 Fourreau de protection Dolmar 38 à 45 cm
- 1 X 411909650 Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 944340001 Tournevis
- 1 X 940827000 Tournevis Torx 27/130