

# HT2360D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm<sup>3</sup> 60 cm

Usage intensif confortable grâce au système anti-vibrations

Code EAN : 0088381617161

## DOLMAR



### AVANTAGES PRODUIT

- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h
- Dents de lame à 3 tranchants
- Le plus léger de sa catégorie
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations
- Puissant et maniable, idéal pour un usage intensif
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
  
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Commande du starter facilité grâce à son positionnement
- Simple accès à la bougie
- Démontage facile du filtre sans outil
- Protection du lamier grâce à son cadre porteur
- Barre de coupe à double couteaux
- Échappement de gaz vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru
  
- Poignée ergonomique
- Oeillet de suspension pour un rangement pratique de la machine
- Faible niveau sonore

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame à l'unité (725170-1)  
Bougies (965603030, 168401-9)  
Fourreau de protection (452623-4)  
Lame complète (196798-6)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Données moteur thermique

Puissance	0,68/1 kW/ch
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	22,2 cm <sup>3</sup>

#### Puissance

Puissance débitée maximale	0,68 kW
Puissance débitée maximale	1 ch

#### Cadence

Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
---------------------------	--------------

#### Autonomie

Réservoir d'essence	0,4 l
---------------------	-------

#### Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Longueur de lamier	60 cm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Hauteur de lame	35 mm
Espacement entre les dents	35 mm

#### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,7 / 2,8 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée avant (a <sub>h</sub> )	2,7 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée arrière (a <sub>h</sub> )	2,8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92,8 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103,2 dB (A)

#### Général

Dimensions (L x l x h)	1119 x 262 x 216 mm
Poids net	5 kg

### ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 452622-6 Fourreau de protection pour lamier