

564605

Perceuse-visseuse sans fil

T 18+3 Li-Basic



Caractéristiques



Points forts

- Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue
- Flexibilité maximale et rentabilité : compatibilité avec les batteries de même catégorie de tension
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Principales utilisations

- Montage des meubles et du mobilier de cuisine
- Menuiserie/ébénisterie et aménagement intérieur
- Aménagement de salons/expositions et de magasins, construction métallique
- Travaux de peinture et décoration d'intérieur
- Carrosserie et mise en peinture
- Utilisation industrielle, vissage en série
- Clôtures, pergola, toits de protection pour automobile, auvents
- Structures en bois

Equipement standard

- mandrin CENTROTEC
- porte-embouts CENTROTEC
- mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
- embout PZ 2
- casier 49 x 98 x 71 jaune
- casier 98 x 147 x 71 vert
- sans batterie
- sans chargeur

Emballage



en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

	Tension de la batterie	18	V
	Vitesses	2	
	Rotation à vide position 1/2	0-450/0-1500	min-1
	Ø de perçage bois/acier	45/16	
	Réglage de la vitesse position 1/2	0,5-8/0,5-6	Nm
	Couple max. bois/acier	30/45	Nm
	Capacité du mandrin	1,5-13	mm
	Capacité batterie	5,2	Ah
	Temps de charge	90	min
	poids	1,7	kg

