

500782

Perceuse-visseuse sans fil

DRC 18/4 Li-Basic



Caractéristiques



Points forts

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Batterie au Lithium-Ion pour une densité d'énergie maximale et un poids minimal
- Moteur EC-TEC avec batterie Lithium-Ion, permettant jusqu'à 100 % de capacité de vissage de plus
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Principales utilisations

- Pour un couple max. de 60 Nm et des vis max. 10x300 mm
- Perçages jusqu'à 50 mm avec forets ZOBO
- Perçage et vissage dans les zones étroites avec renvoi d'angle en option
- Grâce au FastFix, transformable en un tour de main en visseuse haute puissance ou visseuse de chantier

Équipement standard



- mandrin CENTROTEC
- porte-embouts CENTROTEC
- embout PZ 2
- mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
- poignée supplémentaire
- sans batterie
- sans chargeur
- cadre en caoutchouc pour batterie

Emballage



en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Caractéristiques techniques

	Tension de la batterie	18	V
	Vitesses	4	
	Rotation à vide position 1/2	0-400/0-850	min-1
	Vitesse de rotation à vide 3è/4è vitesse	0-1850/0-3800	min-1
	Couple max. bois/acier	40/60	Nm
	Diamètre de perçage dans le bois / métal	50/12	mm
	Capacité du mandrin	1,5-13	mm
	Capacité batterie	5,2	Ah
	poids	1,8	kg