

# M18 CAG125XPD

## M18 FUEL™ meuleuse d'angle 125 MM

### Features

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
  - Le système REDLINK PLUS™ offre la protection contre les surcharges électroniques et améliore les performances de l'outil
  - Le pack REDLITHIUM-ION™ délivre 2x plus d'autonomie, 20% de puissance en plus, durée de vie de la batterie multipliée par 2 et fonctionne avec des températures extrême
  - Sécurité optimale grâce à la gachette de sécurité non verrouillable.
  - Carter 125 mm réglable sans outil. Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler.
  - FIXTEC système
  - Poignée la plus ergonomique du marché
  - Protège des débris et prolonge la durée de vie du moteur
  - Empêche le démarrage automatique
- 
- Gestion individuelle des cellules pour optimisation de l'autonomie de l'outil et une durée de vie augmentée
  - Indicateur de charge
  - Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



RANGE SPEC (1)	M18 CAG125XPD-402C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83.2
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	94.2
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	3.4
Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.4
Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	8500
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	4.0 Ah
Type de batterie	Li-ion
Fourni avec	2 batteries
Chargeur fourni	Oui
Nombre de batterie(s)	0
Broche (mm)	M 14
Poids avec batterie (kg)	2.2 (EPTA)
Type d'interrupteur	Interrupteur Paddle
Profondeur de coupe (mm)	33
Ø disque (mm)	125