

769954

Système de tronçonnage à main levée

DSC-AG 125 FH-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Grande efficacité d'aspiration pour des travaux de tronçonnage quasiment sans poussière
- Excellente vision du point de coupe pour des découpes précises et dégagées
- L'ouverture du capot d'aspiration permet un travail vers l'avant près des bords
- Vitesse réglable pour un travail adapté au matériau

Principales utilisations

- Découpe et tronçonnage de matériaux minéraux en plaque (carrelage, pierres naturelles)
- Réalisation de découpes au mur et au sol pour réparer p. ex. des dégâts
- Assainissement des fissures
- Découpe de joints de dilatation

Equipement standard

- meuleuse d'angle AG 125-14 DE
- capot d'aspiration DCC-AG 125
- disque diamant ALL-D125 Standard
- plateau TP-DSC-AG 125 FH
- poignée supplémentaire

Emballage



en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Caractéristiques techniques



Puissance absorbée

1400

W



Régime à vide

3500-11000

min¹

Ø de disque

125

mm

Écart latéral

23

mm

Écart frontal

16

mm

Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage

27/-

mm

Ø raccord d'aspiration

36/27

mm

Poids capot/système

0,6/2,9

kg