

KS 55 FS



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.200 W
Puissance utile	670 W
Profondeur de coupe max. à 90°	55 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	39 mm
Ø de lame x alésage	Ø 160 x 20 mm
Plage d'inclinaison de/à	0 °/+ 47 °
Vitesse de rotation à vide	5.600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4.400 /min
Vitesse de coupe en charge nominale	37 m/s
Couple de rotation	5 Nm
Poids	4 kg
Longueur de câble	4m

Avantages du produit

- Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur rails et compatible avec tous les rails de guidage du marché
- Semelle légère en aluminium coulé sous pression
- Ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage 6.31213
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Possibilité de brancher un aspirateur avec le raccord fourni

Equipement fourni

- Lame de scie circulaire carbure (18 dents)
- Guide latéral
- Raccord pour l'aspiration
- Clé mâle à six pans
- Coffret Metaloc

Codes

- Référence : 600955700
- EAN code : 4007430230454

Existe en coffret :

- Référence : 600955500
- EAN code : 4007430230447

Existe en carton :

- Référence : 600955000
- EAN code : 4007430230430