

KP 200-35 ASF Inox (601793000) Pompe immergée combinée

Référence 601793000

EAN 4061792274235



Illustration représentative



- Pompe immergée pour eau claire et eau sale à aspiration plate avec carter en acier inoxydable et interrupteur à flotteur électronique
- Multifonctions, également utilisables comme pompe immergée pour eau claire et eaux usées (oder eau sale)
- Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire et les eaux usées depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
- En mode eau sale, convient aux grosses impuretés d'une granulométrie max. de 35 mm
- Aspiration plate jusqu'à 1 mm en mode eau claire
- Raccord rapide avec adaptateur multifonctions : raccord permettant de clipser facilement le flexible sur la pompe - pas de vissage laborieux du flexible
- Enroulement de câble confortable sur la pompe, amovible sans outils pour une utilisation dans des espaces étroits
- Réglage facile et pratique du pied de la pompe sur le mode de fonctionnement souhaité
- Réglage électronique de la hauteur de démarrage et d'arrêt, le niveau d'eau est détecté par des capteurs
- Commande de la pompe par minuterie en option pour l'arrosage et l'aspiration plate
- Double système d'étanchéité pour protéger la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Carter robuste en acier inoxydable
- Poignée de transport ergonomique avec alésage pour la fixation centrée du câble de descente

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	620 W
Débit max.	20000 l/h
Hauteur de refoulement max.	9 m
Pression max.	0.9 bar
Profondeur d'immersion max.	7 m
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1 1/2"
Corps de pompe	Acier inoxydable/plastique
Type de protection IP	IP X8
Granulométrie max. jusqu'à	35 mm
Nombre de turbines	1
Dimensions	195 x 195 x 340 mm
Poids	5.6 kg
Longueur de câble	10 m