

768933 Perceuse-visseuse DR 20 E FF-Set



Points forts

- Couple élevé grâce à un réducteur fortement démultiplié à plusieurs niveaux
- Optimal pour le perçage et le vissage, grâce à un mandrin de perçage interchangeable sans outil et un logement d'embout dans la broche
- Extrêmement robuste et longue durée de vie grâce à un collet de broche de grande taille avec arbre d'entraînement renforcé et un palier de broche surdimensionné
- Vissage et dévissage de vis par rotation à droite / rotation à gauche
- Mandrin de perçage à couronne dentée de précision avec blocage FastFix et sécurité sur la force de serrage

Principales utilisations

- Vissages jusqu'à 12x300 mm dans le bois
- Perçage et vissage dans les zones étroites avec renvoi d'angle
- Percages dans l'acier jusqu'à Ø 20 mm
- Perçages jusqu'à 50 mm dans le bois avec mèches à bois
- Percages jusqu'à 80 mm avec forets ZOBO

Equipement standard

- poignée supplémentaire télescopique
- mandrin de perçage CENTROTEC
- set d'accessoires composé d'un renvoi d'angle, d'un adaptateur pour clés à douille, de 2 clés tubulaires et d'un coffret d'embouts
- Butée de profondeur

Verpackung

en MAXI-SYSTAINER

Caractéristiques techniques

Puissance nominale absorbée	1100	W	
Vitesse max. (à vide)/vitesse	0-650/1	min-1	
Vitesse de rotation charge	0-400	min-1	
Diamètre de perçage (acier / aluminium / bois)	20/28/65	mm	
Couple max.	98	Nm	
Capacité du mandrin	3-16	mm	
Porte-mandrin			FastFix
Diamètre du collet de broche	57	mm	
poids	3,4	kg	
Poids (sans mandrin de perçage)	2,7	kg	