# Fiche Technique

## Désignation : PAN 15/18

### Motopompe

Pour voir la vidéo, **scannez moi**

## Propriétés

Motopompe performante, accepte **tous les produits**, dont le chlore et l'acide.

**Usage professionnel**

**PULVÉRISATION**

## Application

**INJECTION**

- Traitements de toitures, murs, façades, terrasses…
- Injection bois et charpentes
- Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires
- Application d'huiles de décoffrage
- Traitements agricoles
- Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles…

## Caractéristiques

- Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance
- Pression réglable de 0 à 15 bars
- Auto-amorçante
- Débit : 0 à 640 litres/heure
- Élévation jusqu'à 150 mètres
- Moteur électrique 220 volts 0,44 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en polypropylène
- Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
  - Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine *(longueur 2,50 m)*
  - Tuyau d'agitation permanente pour un brassage continu du produit *(longueur 2,50 m)*
  - Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres
- Livrée sur chariot avec lance Profile de 60 cm

## Conditionnement

| Désignation | Conditionnement | Référence | Code barres |
|---|---|---|---|
| PAN 15/18 220 Volts | Avec tuyau de **25 m** | 518 025 | 3 7004536 0032 7 |
| PAN 15/18 220 Volts | Avec tuyau de **50 m** | 518 050 | 3 7004536 0033 4 |

*Plus d'informations sur:*

www.dalep.net

DALEP recommande l'utilisation de l'huile IGOL Synarok GY 150 *(réf. 500 001)*

**DALEP** - 14190 CAUVICOURT
Tél. : +33 (0)2 31 23 52 79 – Fax : +33 (0)2 31 23 87 54
www.dalep.net - mail : dalep@dalep.net