

9401

Ponceuse à bande

Code EAN : 0088381001038



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1040 W

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de la bande maximale 350 m/min.

Dimensions des abrasifs

Dimensions de la bande abrasive 100 x 610 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) <2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 374 x 170 x 180 mm

Longueur cordon d'alimentation 5 m

Poids net 7,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil
- Evacuation pulsée des poussières
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 342332-2)
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal (P-36887, P-36893, P-36902, P-36918, P-36924, P-36930, P-36946)

Patins graphite (A-86262)

Patins liège (421093-8)

Raccords d'aspiration pour ponceuse 9401 (192518-6)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X A-86262 Patin graphite

1 X 122297-2 Sac à poussière

Charbon : 181044-0