

# BTD130FRFE

Visseuse à chocs 14,4 V LXT

Code EAN : 0088381077026



## AVANTAGES PRODUIT

- Pas de réaction au couple : moins de fatigue pour l'utilisateur
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique
- Machine légère et compacte

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Batterie

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Batterie                      | Li-Ion 14,4 V 3 Ah |
| Composition chimique batterie | Li-Ion             |
| Tension de batterie           | 14,4 V             |
| Capacité de batterie          | 3 Ah               |
| Temps de charge en moyenne    | 22 min.            |
| Nombre de batteries fournies  | 2                  |

### Régime

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Vitesse à vide | 0 à 2400 tr/min |
|----------------|-----------------|

### Cadence

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cadence de chocs | 0 à 3200 cps/min |
|------------------|------------------|

### Capacité de serrage

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Couple de serrage max. (franc) | 140 Nm      |
| Capacité maximale : vis à bois | 22 à 125 mm |
| Capacité : vis autoforeuse     | M4 à M8     |
| Capacité : boulon standard     | M5 à M14    |
| Capacité : boulon HR           | M5 à M12    |

### Outillage à utiliser

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Emmanchement d'embouts hex. | 1/4 " |
|-----------------------------|-------|

### Niveaux d'exposition

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Vibration 3ax perçage ( $a_h$ )     | 15,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )  | 89 dB (A)             |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> ) | 100 dB (A)            |

### Général

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 146 x 79 x 235 mm |
| Poids net              | 1,4 kg            |

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 324705-1 clip de ceinture
- 1 X 824753-5 Coffret synthétique
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5