



D25414KT

Perforateur SDS-Plus 32mm 3 modes / poignée en L
Mandrin à changement rapide



Caractéristiques

- Idéal pour le perçage de trous de 6 à 32mm de diamètre pour la fixation d'ancrages dans le béton ou autres types de matériaux de construction
- Le mandrin à trois mors à changement rapide procure une grande souplesse d'utilisation lorsqu'on souhaite percer du bois, du carrelage, du métal, etc...
- Stop de frappe pour le perçage simple de carrelage, matériaux fragiles, bois, métal, etc...
- Poignée ergonomique en L avec revêtement caoutchouté, permettant une tenue confortable de l'outil, en toute sécurité
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger
- Mécanisme de frappe robuste assurant une bonne longévité et de très bonnes performances

Equipement de série

- Mandrin SDS-Plus à changement rapide
- Mandrin 3 mors à changement rapide
- Poignée latérale multi-positions
- Coffret TSTAK
- Mandrin 3 mors à changement rapide

Caractéristiques de la garantie

- 1 an de maintenance gratuite
- 1 an de garantie
- 30 jours d'engagement satisfaction

Gencod 5035048446201

Spécifications	
Puissance absorbée	1000 Watts
Vitesse à vide	0-820 tr/min
Coups par minute	0-4700 cps/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	4.2 Joules
Porte-outil	SDS-Plus
Cap. de perçage maximale [Bois]	40 mm
Cap. de perçage maximale [Métal]	16 mm
Cap. de perçage maximale [Béton]	6-32 mm