

HR2470

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm

Code EAN : 0088381081658



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 780 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules
Ø max. dans le béton 24 mm
Ø max. avec trépan 65 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui
Mode Perforer Oui
Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) 15,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 370 x 84 x 214 mm
Poids net 2,9 kg
Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- 3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur
- 40 positions de burin
- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de perçage Soft Grip (158057-6)
Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT (193472-7)
Kits de maintenance (195263-2)
Butées de profondeur (324219-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur
1 X 824799-1 Coffret synthétique
1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2