

HR3210FCT

Perfo-burineur SDS-Plus 850 W AVT

Code EAN : 0088381088756



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 850 W

Régime

Vitesse à vide max. 315 à 630 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1650 à 3300 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 4,9 Joules

Ø max. dans le béton 32 mm

Ø max. avec trépan 90 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui

Mode Perforer Oui

Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) 10 m/s²

Pression sonore (Lpa) 88 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 424 x 114 x 239 mm

Longueur cordon d'alimentation 4 m

Poids net 5,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
- Design en "L", puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- 24 positions de burin
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins auto-serrants interchangeables pour HR3210FCT (194568-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 824825-6 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 194568-7 Mandrin automatique 13 mm serrage rapide SDS-Plus
- 1 X 135197-7 Poignée droite latérale cpl

Charbon : 194160-9