

LH1040

Scie à coupe d'onglet et à délignage 260 mm

Code EAN : 0088381057424



AVANTAGES PRODUIT

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Évacuation de la poussière optimisée

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lames pour scies à onglet pour aluminium, métaux non ferreux, mélaminé et PVC (B-09656, B-09662)

Établi pour LH1040, LS1013, LS0714, LS1214, LS1040, LS1016, et LS1216 (194043-3)

Étau horizontal pour scies radiales (122470-4)

Règles de délignage pour scies à onglets (122707-9)

Servante pour scie (322312-4)

Butée de servante (122472-0)

Support pour scies radiales (122446-1)

Tige pour scies radiales (256812-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1650 W

Régime

Vitesse à vide max. 4800 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 93 mm

Largeur de coupe max. à 90° 130 mm

Inclinaison (Biaise) D/G 0/45°

Pivot (Onglet) D/G 45/45°

Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 93 x 95 mm

Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 93 x 67 mm

Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 49 x 67 mm

Hauteur de coupe (table) à 90° 40 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 260 mm

Diamètre de l'alésage 30 mm

Niveaux d'exposition

Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)

Général

Poids net 14,3 kg

Dimensions (L x l x h) 530 x 476 x 535 mm

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 122472-0 Butée de servante

1 X 122716-8 Dispositif anti-basculement

1 X 762001-3 Équerre de réglage

1 X 122707-9 Guide de délignage

1 X B-03838 Lame carbure

1 X 416772-1 Poussoir

1 X 122523-9 Sac à poussière

Charbon : 181044-0