LS1216FLB

Scie radiale DXT laser Ø 305 mm

Code EAN: 0088381612012







- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT* Grande précision et grande capacité de coupe
- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe
- LED sur support flexible commandée par un interrupteur indépendant
- Grâce au réceptacle à poussière "Cyclone System" l'évacuation par force centrifuge reste constante et efficace
- *DXT: Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises)
- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sac à poussière (122852-0)















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1650 W

Régime

3200 tr/min Vitesse à vide max.

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° (Plinthe) 168 mm Largeur de coupe max. à 90° 416 mm 45 °

Inclinaison (Biaise) D/G 60° Pivot (Onglet) D/G

Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 102 x 363 mm Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 102 x 255 mm Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 69 x 255 mm

Capacités spécifiques

Classe du laser 2 M

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 305 mm Diamètre de l'alésage 30 mm

Général

Dimensions (L x I x h) 806 x 640 x 721 mm

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m Poids net 26,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782212-4 Clé à douille
- 1 X 762001-3 Équerre de réglage
- 1 X 122540-9 Étau de serrage vertical
- 1 X B-04606 Lame carbure bois 305 x 30 x 70 dents
- 1 X 322932-4 Rallonge de table
- 1 X 194175-6 Système cyclone

Charbon: 181044-0