

PS500C45

Tronçonneuse thermique 2 Temps 50 cm³ Farmer

Code EAN : 4002829801475



DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Système anti-vibrations, les masses vibrantes sont isolées des autres pièces par des amortisseurs
- Allumage électronique sans entretien, insensible à l'humidité, aux poussières et aux variations de température
- Conception ergonomique, prise en main parfaite
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Carburateur à compensation, le mélange air/carburant est optimisé
- Évacuation des copeaux optimisée et changement de chaîne facilité
- Système de commande «ON-OFF-CHOKE » : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Alimentation d'huile de chaîne réglable avec 'stop alimentation' lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Machine idéale pour les professionnels des espaces verts

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chaîne (523093756, 528099756, 528099764, 523093764, 528099772, 523093772)
Fourreau de protection (952010140, 952010130, 952020150, 952020140)
Bougies (958603621)
Guide étoile (411907650, 411909650, 411910650)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Type de moteur	2 temps
Cylindrée	50 cm ³
Alésage du cylindre	45 mm
Débattement du piston	31,4 mm
Capacité du réservoir d'huile	270 ml

Puissance

Puissance débitée maximale	2,4 kW
Puissance débitée maximale	3,3 ch
Régime à puissance maximale	10000 tr/min
Couple net maximal	2,9 Nm
Régime à couple maximal	7000 tr/min
Rapport poids / puissance	2,33 kg/kW

Régime

Vitesse à vide max.	13800 tr/min
---------------------	--------------

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
--------------------------	----------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,47 l
---------------------	--------

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	45 cm
Type de chaîne	093/73LP
Pas de chaîne	3/8 "
Épaisseur de chaîne (rainure)	0,058 / 1,5 mm
Nombre de maillons entraîneurs	64
Gauge	1,5 mm

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,2 / 3,7 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	5,2 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,7 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	102,4 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	111,3 dB (A)

Général

Poids net	5,6 kg
-----------	--------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 523093064 Chaîne de tronçonneuse 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 952020150 Fourreau de protection Dolmar 38 à 50 cm
- 1 X 411909650 Guide de chaîne Dolmar 45 cm 3/8" 1,5 mm
- 1 X 957004002 Pochette à outils
- 1 X 944340001 Tournevis