



Désignation : **IMPERMAT**
Hydrofuge / Oléofuge



Spécial matériaux foncés ou peu absorbants

Propriétés

IMPERMAT est un hydrofuge spécialement conçu pour les matériaux foncés (ardoises naturelles, ardoises fibre-ciment, tuiles, pavés...) ou peu absorbants. Il imperméabilise totalement et durablement sans risque de traces blanchâtres (efflorescences) : l'eau et les graisses ne pénètrent plus. Convient pour les matériaux. Produit prêt à l'emploi.



Emploi

● **S'utilise pour imperméabiliser les matériaux foncés ou peu absorbants :**

- **Hydrofuge** : contre l'eau
- **Oléofuge** : contre les graisses

- Imperméabilise totalement
- Sur tous les supports inclinés, horizontaux ou verticaux
- Pour tous les matériaux
- Retarde la prolifération des mousses et salissures
- Évite les taches et les salissures
- Facilite l'entretien et le lavage du support
- Laisse respirer le matériau traité
- **Invisible après application**
- Ne forme pas de film
- Effet perlant
- Protecteur carrelage avant réalisation des joints
- Anti-graffitis préventif, empêche l'adhérence des graffitis



Application

- Agiter avant emploi.
- Appliquer généreusement l'IMPERMAT sur une surface propre sèche et dépoussiérée : 1 litre = 5 m².
- En 1 seule couche.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau...
- Laisser sécher. Ne pas rincer. Attendre au minimum 12 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.

Limites d'emploi

- Ne pas pulvériser au delà de 6 bars de pression.
- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Ne pas travailler en plein soleil.
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Identification

- Imperméabilisant en phase aqueuse
- Couleur : Blanchâtre
- Densité : 1
- pH : 7

Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
Impermat	Bidon de 5 litres <i>(pour 25 m²)</i>	230 005	3 7004536 0088 4
Impermat	Bidon de 30 litres <i>(pour 150 m²)</i>	230 030	3 7004536 0089 1
Impermat	Fût de 200 litres <i>(pour 1 000 m²)</i>	230 200	3 7004536 0090 7

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Fabriqué
en France



Les informations sont données à titre indicatif et n'impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n'ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre responsabilité. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.