

# 561396

## Scie à onglet radiale

### KS 88 E



#### Points forts

- Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière
- Conception compacte et légère (transport aisé)
- Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix

#### Principales utilisations

- Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 88 mm
- Ajustement de moulures jusqu'à 168 mm selon la configuration des murs
- Sciage de solives allant jusqu'à 88 mm d'épaisseur

#### Equipement standard

- lame de scie universelle HW W60
- dispositif de blocage de pièces
- clé de service

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600	W
Régime à vide	1400-3400	min-1
Ø de lame	260	mm
Profondeur de coupe à 90°/90°	305 x 88	mm
Profondeur de coupe à 45°/90°	215 x 88	mm
Prof. de coupe à 50°/90° (ga.)	196 x 88	mm
Prof. de coupe à 60°/90° (dr.)	152 x 88	mm
Prof. de coupe à 45°/45° (ga.)	215 x 55	mm
Prof. de coupe à 45°/45° (dr.)	215 x 35	mm
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90°	168	mm
Angle d'inclinaison	47/47	°
Angle d'onglet	50/60	°
Hauteur de table (sur MFT)	923	mm
Dimensions (L x p x h)	713 x 500 x 470	mm
Ø raccord d'aspiration	27/36	mm
Poids	20,7	kg