

# Spécial Rénovation

- MULTI-SURFACES
- RECOUVRABLE APRÈS  
30 MIN
- AUCUN RETRAIT
- PONÇAGE FACILE
- EXCELLENTE  
ADHÉRENCE
- RÉSISTE AUX VARIATIONS  
CLIMATIQUES
- ACCEPTE TOUS LES TYPES  
DE FINITION
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- CARTOUCHE UTILISABLE  
AVEC UN PISTOLET  
COAXIAL



## NOUVEAU

# Pâte À Rénover Express

Mastic Polyester de Rénovation  
Prêt à l'emploi



## DESTINATION

- Idéal pour rénover et restaurer rapidement: balcon métal ou bois, poutres, fenêtres, murs abimés, plafonds.
- Rebouchage de saignées, fissures, collage de plaintes.
- Rebouchage de fissures profondes sans aucun retrait.
- Ragréage des surfaces du bâtiment.
- Collage ou fixation de matériaux entre eux (Sauf éléments en zinc ou aluminium).
- Aussi efficace sur le bois que sur les supports métalliques.

## APPLICATIONS

- Idéal pour l'application en forte épaisseur.
- Excellente adhérence sur tous les supports du bâtiment.
- Application express grâce à sa formule en cartouche.
- Intérieur/Extérieur

## AVANTAGES PRODUIT

- Convient parfaitement sur plâtre, placo, ciment...
- Excellente adhérence sur tous les supports du bâtiment.
- Adhère sur toutes les essences de bois et dérivés.
- Facilité et souplesse d'application.
- Travail très soigné.
- Rapidité d'intervention.
- Gain de temps sur le chantier.
- Sèche beaucoup plus vite que le plâtre.
- S'étale d'un seul coup de spatule.
- Accepte tous les types de peinture en finition.
- Se ponce facilement et se peint directement après.

## CONDITIONNEMENT

- Carton de 6 cartouches.
- Disponible en cartouche de 400ml.
- Coloris: Blanc

SINTO S.A.S  
Parc d'activités de Napollon  
15, rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél. 04 42 18 59 59 - Fax 04 42 18 59 60  
SINTO S.A.S au capital de 4 248 400 Euros  
RCS MARSEILLE 410 309 033 - APE 243 Z

# SINTO<sup>®</sup> pro

## Précautions d'emploi

- **ATTENTION:** Cette cartouche possède 2 compartiments ( mastic et durcisseur) elle n'est utilisable qu'avec un pistolet coaxial à double poussoir.



- **APPLICATION:** Le produit sort de la cartouche par son embout mélangeur, prêt à l'emploi. Ne pas utiliser les premiers centimètres de produit sortis de la cartouche. Étendre le mastic sur la surface à réparer, lisser avec une spatule et laisser durcir. Poncer après séchage au grains fins.
- **REMARQUES:** Ne plus travailler ou utiliser le produit quand il commence sa prise (durcissement). Ne pas diluer. Ne préparer que la quantité de produit applicable durant la durée de vie du mélange (5 min à 20°C)

SINTO S.A.S  
Parc d'activités de Napollon  
15, rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél. 04 42 18 59 59 - Fax 04 42 18 59 60  
SINTO S.A.S au capital de 4 248 400 Euros  
RCS MARSEILLE 410 309 033 - APE 243 Z

**SINTO**<sup>®</sup>  
pro