


# 571951

## Ponceuse excentrique

### ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ



#### Caractéristiques



#### Points forts

- Très bonne qualité de surface grâce à la course de ponçage de 5 mm
- Longue durée de vie grâce à la technique EC et au frein de plateau en carbure
- Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie
- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Protection maximale lors du travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration

#### Principales utilisations

- Ponçage intermédiaire et dégrossissant de laques et enduits
- Pour les surfaces planes et les arrondis
- Ponçage de finition d'enduits

#### Equipement standard

- plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION-TEC (mou HT)
- tuyau d'aspiration D27/22x3,5 m AS-GQ
- clé de service

#### Emballage



en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

#### Caractéristiques techniques

	Puissance absorbée	400	W
	Vitesse de rotation (excentrique)	6000-10000	min-1
	Course de ponçage	5	mm
	Ø plateau de ponçage interchangeable	150	mm
	Ø raccord d'aspiration	27	mm
	Poids	1,2	kg