



Cloueur PPN50Ci LITHIUM (code 014115)

Cloueur autonome à gaz pour fixation des connecteurs métalliques sur bois avec des clous crantés de 35 à 50mm



Normes



Matériaux Supports



Applications

Fixation d'équerres de fermettes

Fixations de connecteurs métalliques sur bois

Caractéristiques

Type de fixation	Clous crantés HARDFLEX à 4 mm
Matériaux	Bois
Autonomie batterie	4000 tirs/sec à -5°
Autonomie cartouche de gaz	1250 tirs/sec à -5°
Technologie	Gaz

Poids EPTA (kg)	4 kg avec 2 batteries NiMh - 1,25 Ah - 6V DC
Energie impact	95 J
Cadence de tir	2 à 3 tirs/sec - 1000 tirs/h - 3300 tirs/jour

Avantages produit

- Palpeur auto-centrage pour visée et guidage du clou optimal
- Système d'injection électronique breveté PASLODE pour une utilisation de -15°C à +49°C
- Clous traité HARDFlex pour clouage d'éléments en acier. Conforme à l'Eurocode5.
- magasin amovible pour un meilleur accès au clous

Outils

Outils

014115 - CLOUEUR ANCRAGE PPN50CI LITHIUM

Consommables

Finition standard

141186 - PACK 1250 4.0x35 HARDFlex CRANTE GAL PPN50i/CI

141187 - PACK 1250 4.0x40 HARDFlex CRANTE GAL PPN50i/CI

141188 - PACK 1250 4.0x50 HARDFlex CRANTE GAL PPN50i/CI

Accessoires

Accessoires

013060 - KIT DE NETTOYAGE IMPULSE

014099 - PALPEUR AUTOCENTRAGE PPN50i/CI

018880 - BATTERIE IMPULSE LITHIUM

018881 - CHARGEUR DE BATTERIE IMPULSE LITHIUM

115251 - NETTOYANT IMPULSE 300 ML

900507 - ADAPTATEUR DE VOITURE

Services

FORFAITS REPARATIONS

055975 - FORFAIT CHRONOSPIT CLOUEURS PULSA-PASLODE-P230L-P525L

PGI SPIT

012635 - PGI CLOUEUR PASLODE PPN50CI LITHIUM

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.