

# ROLLING S3



RÉF. 5262 MARRON

POINTURES : 39-47

POIDS : 667 g\*

## NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

## TIGE

- Dessus : ..... cuir nubuck marron
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... textile NTA
- Soufflet / languette : ..... toile / mousse / textile
- Doublure quartier : ..... textile
- Fermeture : ..... lacets
- Embout : ..... composite STC

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : ..... soudé
- Semelle d'usure : ..... caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : ..... EVA
- Semelle anti-perforation : ..... composite SMS+
- Semelle de propreté : ..... FEELING

- Date limite d'utilisation : ..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SRA

## DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Industrie légère / Maintenance
- Logistique / Manutention / Transports

## LES + STC SMS+ HRO METAL FREE

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Semelle **VIBRAM®**
- Chaussure **amagnétique**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

# S.24

Concepteur et fabricant français

## Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

