

POINTS FORTS :

- Performance optimisée : 4,7 J EPTA, Ø 28mm
- Batteries **Red Lithium** : jusqu'à +60% d'autonomie, fonctionne jusqu'à -20 C
- Double système antivibration breveté **DUALRAIL**
- Gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Moteur **POWERSTATE™** sans charbon : Moteur conçu et fabriqué par Milwaukee, durée de vie multipliée par 10
- Électronique **REDLINK PLUS™** : Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge et de l'application
- **Débrayage de sécurité** : Stoppe la rotation en cas de blocage du foret

M28 Perfo-Burineur SDS +

Sélecteur 3 modes : **LE PLUS PUISSANT DES PERFORATEURS SANS FIL**

- Stop de frappe** pour perçage bois et métal
- Rotation/Percussion** pour perçage béton
- Stop de Rotation** pour burinage léger
- + **Variolok** pour Orientation du Burin

4,7 Joules EPTA



AVS système anti vibration
Avec poignée découplée du moteur pour supprimer la transmission de vibration 8,1 m/s²

Réception **Fixtec / SDS +/mandrin Auto serrant 13mm**



Poignée ergonomique avec revêtement **SoftGrip** pour un grand confort et une meilleure prise en main



Indicateur de charge :
A tout moment vous pouvez connaître l'état de charge de la batterie

Eclairage par LED

CARACTERISTIQUES :

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Voltage : | 28V | RED Lithium-Ion |
| Ampérage : | 5.0 | Ah |
| Energie de Frappe : | 4,7 | Joules EPTA |
| Cadence de frappe : | 0 – 5000 | cps/mn |
| Vitesse de rotation | 0 – 1350 | Tr/min |
| Capacité béton | Ø 4 à 28 | mm |
| Plage recommandée | Ø 7 à 24 | mm |
| Poids avec Batterie : | 4,3 | Kg EPTA |

Référence : 4933448010
EAN : 4002395 006762

Livré avec : 2 batteries Lithium-Ion 28 V – 5,0 Ah, chargeur, mandrin métal 13 mm, Coffret de transport

M28 FUEL

POWERED BY **REDLITHIUM-ION™**

