

M18 CHX

M18 FUEL PERFORATEUR SDS +

Caractéristiques

- Milwaukee a conçu et fabriqué un moteur sans charbon POWERSTATE pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance
 - Indicateur de charge
 - Compatible avec l'extracteur de poussière M18 CDE
 - Système REDLINK PLUS protection contre la surcharge numérique et performance améliorée
 - Pack REDLITHIUM-ION 2x plus d'autonomie, 20% de puissance supplémentaire, durée de vie x2 et fonctionne avec des températures extrêmes
 - Mécanisme de frappe puissant permet 4,5 J de l'énergie d'impact à basse 8,6 m / s² vibrations grâce au nouveau système anti- vibration à double rail *
 - Compact, ergonomique
 - Boîtier métal
 - 4 modes d'opération : perforateur rotatif, perforateur, rotation, variolock
-
- Système FIXTEC
 - Gestion individuelle des cellules pour optimiser la durée de vie



SPÉCIFICATION (1)	M18 CHX-0	M18 CHX-502C
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 4900	0 - 4900
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité batterie (Ah)	-	5.0
Capacité béton (mm)	26	26
Capacité bois (mm)	30	30
Chargeur fourni	-	100 min
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5	2.5
Fourni avec	-	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.7	90.7
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.7	101.7
Nombre de batterie(s)	0	2
Poids avec batterie (kg)	-	3.5
Tension (V)	18	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vibration de burinage (m/s²)	9.5	9.5
Vibrations perçage (m/s²)	8.9	8.9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1400	0 - 1400