

HP457DX100

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 13 mm (kit d'accessoires)



Polyvalente et efficace avec son mode percussion. Parfaite pour les usages occasionnels

Code EAN : 0088381686334



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	1,3 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de batteries fournies	2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/min

Cadence

Frappe V1	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 21000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	24 Nm
Couple de serrage max. (franc)	42 Nm
Capacité maximale : vis à bois	6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	36 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm
------------------------------	-------

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_h)	7 m/s ²
Vibration 3ax perçage (a_h)	2,5 m/s ²
Vibration perçage percussion (a_h)	7 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	81 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	92 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	239 x 83 x 240 mm
Poids net	1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196366-5 Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah)
- 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
- 1 X Coffret synthétique
- 1 X Douilles à queue (1 x 8, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 13 mm)
- 4 X Embouts courts Hexa (H3 x 1, H4 x 1, H5 x 1, H6 x 1)
- 10 X Embouts courts philips (PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3 x 3)
- 8 X Embouts courts plat (SL4 x 2, SL5 x 2, SL5,5 x 2, SL6,5 x 2)
- 10 X Embouts courts pozidriv (PZ0 x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 3, PZ3 x 3)
- 8 X Embouts courts torx (T10 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 1, T40 x 1)
- 8 X Embouts longs (PH2 x 1, PH3 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x 1, T20 x 1, T30 x 1, SL5,5 x 1, SL6,5 x 1)
- 8 X Forets acier (Ø 3 x 1, 3,5 x 1, 4 x 1, 4,5 x 1, 5 x 1, 5,5 x 1, 6 x 1 et 1 x 6,5 mm)
- 5 X Forets béton (Ø 4 x 1, 5 x 1, 6 x 1, 8 x 1 et 1 x 10 mm)
- 5 X Forets bois (Ø 4 x 1, 5 x 1, 6 x 1, 8 x 1, 1 x 10 mm)
- 1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
- 2 X Mèches plates (1 x 16, 1 x 20 mm)