

M12 PCG@fs:400

pistolet à colle 400ml m12™

Features

- 1780nm de force de poussée
 - Tube alu pour cartouche de 400ml
 - Performances optimisées pour les colles à basse température
 - Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
 - Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
 - REDLINK™ optimise la consommation en fonction de l'utilisation et optimise l'utilisation
 - La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
 - Indicateur de charge
 - Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes
-
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



| RANGE SPEC (1) | M12 PCG/400A-151B | M12 PCG/400A-0 |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 54.5 | 54.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 65.5 | 65.5 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
| Niveau de vibration (m/s ²) | <2.5 | <2.5 |
| Tolérance de vibration (m/s ²) | 1.5 | 1.5 |
| Tension (V) | 12 | 12 |
| Capacité batterie (Ah) | 1.5 | - |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Fourni avec | - | - |
| Chargeur fourni | 30 min | - |
| Nombre de batterie(s) | 1 | 0 |
| N° d'article : | 4933440360 | 4933441780 |
| Réglages vitesse | 6 | 6 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.9 | - |
| Force de Poussée Max (N) | 1780 | 1780 |