

DKP180Z

Rabot 82 mm (Machine seule)

Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Code EAN : 0088381662635



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Composition chimique batterie	
Tension de batterie	V
Temps de charge en moyenne	min.
Batt. compatibles	BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide max.	15000 tr/min
---------------------	--------------

Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_h)	4,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	84 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	333 x 157 x 160 mm
Poids net	3,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Éjection des copeaux améliorée
- Possibilité d'adapter un sac à poussière
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation
- Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C (122793-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 195055-9 Guide parallèle

Charbon : 194435-6