

DHP343RYJ

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 1,5 Ah Ø 10 mm

Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Code EAN : 0088381684415



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	14,4 V
Capacité de batterie	1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	15 min.

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min

Cadence

Frappe V1	0 à 6000 cps/min
Frappe V2	0 à 19500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	20 Nm
Couple de serrage max. (franc)	36 Nm
Capacité maximale : vis à bois	5,1 x 63 mm
Capacité : vis de mécanique	6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton	10 mm
Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	10 mm
------------------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion (a_h)	10 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	211 x 79 x 226 mm
Poids net	1,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 15 minutes seulement
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196877-0 Batterie BL1415N (Li-Ion 14,4 V - 1,5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAK-PAC
- 1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2
- 1 X 837863-9 Moulage MAK-PAC Visseuse
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie