

DW 125 Quick



Caractéristiques techniques

Ø de meule	125 mm
Pression d'utilisation	6,2 bar
Consommation d'air	500 l/min
Vitesse de rotation à vide	10.000 /min
Filet de broche	M 14
Poids	2 kg

Avantages du produit

- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou à serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil ; avec fixation antitorsion dans 8 positions
- Pour le ponçage de surfaces planes et courbes dans différents matériaux
- Carter ergonomique, à isolation thermique et léger, résistant aux chocs
- L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
- Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
- L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
- Pour l'utilisation de meules d'ébarbage et de tronçonnage Ø 125 mm
- Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option

Équipement fourni

- Raccord enfichable 1/4" EURO, ARO/Orion et ISO
- Clé mâle à six pans
- Poignée antivibrations
- Capot de protection pour plateau
- Flacon d'huile

Codes

- Référence : 601557000
- EAN code : 4007430245694