

PLH 28

Perforateur SDS PLUS

Features

- Perforateur solide et durable
- Moteur 800 watts
- Poignée anti-vibrations
- Poignée softgrip AVS pour un bon équilibre et une maniabilité
- Embayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur
- Variolock pour un contrôle maximal lors des travaux
- Version XE livré avec adaptateur FIXTEC et Mandrin à clé 13 mm
- Câble 4 m
- Excellentes performances de forage dans le béton avec un couple élevé



RANGE SPEC (1)	PLH 28 XE	PLH 28 E
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.5	90.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.8	101.8
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Fourni avec	Coffret	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6	-
Vibration de burinage (m/s ²)	6.8	6.8
N° d'article	4933446800	4933446790
Poids (kg)	3.6	3.4
Puissance absorbée (W)	800	800
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité bois (mm)	40	40
Capacité béton (mm)	28	28
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000	0 - 1000
Force de frappe (J) (EPTA)	4.8	4.8
Vibrations perçage (m/s ²)	-	10.6