

M18 BSX

M18™ Scie Sabre SAWZALL®

Features

- Le moteur haute performance 4 pôles de Milwaukee® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges et la batterie offrent la meilleure dans la durabilité du système de classe
- Pince breveté permet un changement de lame rapide et sans clé
- Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans des poutres en bois
- 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour la coupe extrêmement rapide
- Affichage de carburant restant avec une jauge
- Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
- Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes



RANGE SPEC (1)	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	82,9	82,9
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3,0	3,0
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	93,9	93,9
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3,0	3,0
Vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	15,2	15,2
Tolérance de vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	1,5	1,5
Vibration sawing of wood [m/s ²]	18,0	18,0
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1,5	1,5
Max. cutting depth in soft_wood [mm]	300	300
Max. cutting depth in steel [mm]	20	20
Max. cutting depth in aluminium [mm]	25	25
Max. cutting depth in non_ferrous metal [mm]	25	25
Max. cutting depth in metal pipe [mm]	150	150
Tension (V)	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	4.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Fourni avec	-	Coffret
Chargeur fourni	-	80 min
Nombre de batterie(s)	0	2
Vitesse à vide (cpm)	3000	3000
N° d'article	4933447275	4933447285
Poids avec batterie (kg)	-	4.0
Course (mm)	28.6	28.6