


PERÇEUSE RADIALE À COLONNE
RADIAL DRILL PRESS

PRC016

MONOPHASÉ • MONOPHASE



Tête pivotante et radiale
Swivel head



Poulies en aluminium
Aluminium pulleys



Carter de mandrin basculant et réglable
Adjustable and tilting chuck guard

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINE DATA

- Précision de rotation garantie <0.03mm mesurée sur l'axe de perçage
- Moteur aluminium
- Axe équipé de roulements à billes
- Courroies trapézoïdales
- Montée et descente de la table par crémaillère
- Coulissement de la tête par crémaillère jusqu'à 420mm
- Table tournante et inclinable à 45° et orientable à 360°
- Socle robuste avec rainure en « T » et renforts arrières
- Interrupteur de sécurité avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence « coup de poing »
- Mandrin auto-serrant B16 livré de série.
- Carter de mandrin basculant et réglable
- Carter de poulies asservis électriquement (microrupteur de sécurité)
- Transmission silencieuse du fait de poulies en aluminium usiné et poulie moteur crantée
- Butée de profondeur réglable
- Volant de cabestan avec poignées
- Equipées de série d'un mandrin auto-serrant B16
- Tête pivotante pour des perçages angulaires et difficiles pour divers travaux bois, plastique, aluminium et métaux non-ferreux.

GARANTIE	2	WARRANTY
Puissance moteur	550 W - 0,75 CV	Motor power
Alimentation Volt	230V/50hz	Tension volt
Capacité de perçage	16 mm	Max drilling capacity
Cône Morse de broche	CM2	Spindle morse taper
Diamètre de colonne	70 mm	Column diameter
Course de broche	80 mm	Max spindle travel
Nombre de vitesses	5	Numbers of speed
Vitesse de broche	500-2450	Speeds R.P.M
Col de cygne	420mm	Throat depth
Inclinaison de la tête	90° Gauche/ 45° Droite	Head tilting
Rotation de la tête	360°	Head rotation
Distance broche table	770mm	Max distance Spindle & table
Distance broche base	1280mm	Max distance Spindle & base
Diamètre de broche	40mm	Spindle diameter
Dimensions table	310mm	Dimensions of table
Dimensions base	420 x 250 mm	Dimensions of base
Dimensions (LongxLargxHauteur)	850 x 310 x 1620 mm	Dimensions (L x l x H)
Poids net kg	61,00 kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	016 (+ N° vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3661589046567	Barcode
Colisage(LongxLargxHauteur)	1420 x 500 x 260	Packing size(LxlxH)
Poids brut kg	65,00 kg	Gross weight

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec l'arbre porte mandrin CM2 - B16, un mandrin Auto-serrant B16, un chasse cône, 1 kit visserie pour fixation des socles, clés, et notice d'utilisation.

	LEMAN
Arbre porte mandrin CM2-B16	ABR710
Mandrin auto-serrant de 1 à 16 mm - B16	ABR708
Un chasse cône	ABR704
Etaux de perçage largeur MORS 100 mm + visseries	ABR705
ENTRAXE 100 mm 20 mm 110 mm 135 mm	
Coffret 25 forêts métal	802.000.25
Coffret 19 forêts métal	802.000.19
Coffret 4 fraiseurs HSS + mèches HSS hélicoïdales	203.500.04
Coffret 15 mèches hélicoïdales WS	201.500.15



ABR708



ABR704



ABR710



802.000.25



203.500.04



201.500.15



ABR705