

SP 220-35 S Inox (601797000) Pompe immergée pour eau sale

Référence 601797000
EAN 4061792274280



Illustration représentative



- Pompe immergée pour eau sale puissante avec carter en acier inoxydable et détails pratiques
- Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire ou l'eau sale depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
- Pour grosses impuretés d'une granulométrie allant jusqu'à 35 mm
- Interrupteur à flotteur réglable pour le fonctionnement automatique
- L'interrupteur à flotteur réglable en hauteur met la pompe en marche en cas de dépassement du niveau d'eau défini et l'arrête une fois le niveau d'eau défini atteint
- Raccord rapide avec adaptateur multifonctions : raccord permettant de clipser facilement le flexible sur la pompe - pas de vissage laborieux du flexible
- Enroulement de câble confortable sur la pompe, amovible sans outils pour une utilisation dans des espaces étroits
- Double système d'étanchéité pour protéger la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Carter robuste en acier inoxydable
- Poignée de transport ergonomique avec alésage pour la fixation centrée du câble de descente

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale

790 W

Débit max.

22000 l/h

Hauteur de refoulement max.	8 m
Pression max.	0.8 bar
Profondeur d'immersion max.	7 m
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1 1/2"
Corps de pompe	Acier inoxydable/plastique
Type de protection IP	IP X8
Granulométrie max. jusqu'à	35 mm
Nombre de turbines	1
Dimensions	170 x 185 x 385 mm
Poids	5.9 kg
Longueur de câble	10 m