

SUPER HAND DRY CUTTER 8320E

THE BIGGEST CORDLESS

ETE 2025



RAIL-GUIDE 1.400 MM
EN OPTION

COLLECTEUR
DE COPEAUX

POSSIBILITÉ DE BRANCHER
UN SYSTÈME D'ASPIRATION



Option: Mallette de transport
Réf. 60827Box




Exemples de coupes



Option: Fixation rapide



Réglage de la profondeur
avec échelle graduée




Connecteur rail guide
Réf. 608275B

Scie circulaire à métaux sans fil pour un sciage rapide et sans bavures de panneaux sandwich, de tubes métalliques et profils sans lubrifiant.

- Profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm
- Coupe à sec, sans lubrifiant, au contraire d'une scie à chaîne
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Indicateur LED de surcharge: vert: ok. | rouge clignotant: avertissement de surcharge | rouge: arrêt de sécurité de la machine
- Construction légère avec composants nobles en magnésium: 8,4 kg (sans lame ni batterie)
- Rail-guide 1.400 mm avec 2 fixations rapides en option

Contenu de la livraison :

- Lame carbure Ø 320 mm / 84D „LBS résistant aux chocs“ pour panneaux sandwich
- 2 batteries hautes performances 18V LiHD 5.5A
- Station de charge rapide LiHD refroidie par air



ECO-RESPONSABLE
Grâce à la technologie Dry Cutter



120 mm

Le choix du nombre correct de dents dépend de la paroi/diamètre du matériau. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au FR: 06.56.79.55.60 / BE: 0472 44 28 24

Lames à pastilles carburées	Ø [mm]	Dents	Alésage [mm]	Épaisseur [mm]	Vitesse Max.	Référence
Panneaux sandwich & acier	320	84	25,4	1,8	1.800 min ⁻¹	608276ELBS

« LBS impact resistant » - la lame de scie Ø 320 mm la plus fine de sa catégorie.

Avantages pour les machines sans fil:

- ✓ Frottement et résistance à la coupe minimales
- ✓ Autonomie et durée de vie supérieures de la batterie
- ✓ Coupe rapide et économe en matière
- ✓ Procédé de brasage spécial pour les dents à pastilles carburées
- ✓ Extrêmement résistant aux chocs



1,8 mm

Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage
2x 18 V	1.700 min ⁻¹	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4

Super Hand Dry Cutter 8320E	Référence
avec lame carbure Ø 320 mm / 84D „LBS résistant aux chocs“ pour panneaux sandwich, 2 batteries hautes performances 18V LiHD 5.5A et station de charge rapide LiHD refroidie par air (230V)	608270E
avec lame carbure Ø 320 mm / 84D „LBS résistant aux chocs“ pour panneaux sandwich, 2 batteries hautes performances 18V LiHD 5.5A, station de charge rapide LiHD refroidie par air (230V) et rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints	608270ESET
avec lame carbure Ø 320 mm / 84D „LBS résistant aux chocs“ pour panneaux sandwich, 2 batteries hautes performances 18V LiHD 5.5A et station de charge rapide LiHD refroidie par air (115V)	608270EUS

Capacité maximale en mm (avec rail de guidage)	
	90°
Rond	120 x 6
Carré	120 x 120 x 6
Rectangle	120 x 6

ACCESSOIRES (EN OPTION)

									
SET Rail-guide		Rail-guide		Mallette de transport		Connecteur rail guide		Serre-joints rapides pour rail guide (2pce)	
Longueur	1.400 mm	Longueur	1.400 mm	Réf.	60827Box	Réf.	608275B	Réf.	608275S
serre-joints rapides	2 pièces	Réf.	608275D						
Réf.	608275SET								