

HR1830

Perforateur SDS-Plus 440 W

Code EAN : 0088381074506



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 440 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1500 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,2 Joules

Ø max. dans le béton 18 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 24 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui

Mode Perforer Oui

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) 14 m/s²

Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 279 x 66 x 208 mm

Longueur cordon d'alimentation 4 m

Poids net 1,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Léger et compact idéal pour le chevillage en continu
- Mécanisme de frappe étudié pour un maximum d'efficacité
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Butées de profondeur type 1 (415486-9)

Poignées de perçage pour BHR162, BHR202, HR1830, HR2230, HR2460, HR2470, HR2810, HR2811 (158057-6)

Raccords d'aspiration pour perforateurs BHR162, BHR200, BHR202, HR2230, HR2460, HR2470, HR2811, HR1830, HR2020 (192176-8)

Raccords d'aspiration pour perforateurs BHR202, HR1830, HR2470, HR2810, HR2811 (193472-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 415486-9 Butée de profondeur

1 X 824695-3 Coffret synthétique

1 X 154842-5 Poignée

Charbon : 191962-4